

7511 liter tank i syrefast 316



302 000 SEK /st exkl moms

Additional information: insulation jacket cut open and with smaller dents; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 7.511 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 239 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Power: 7,50

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 1.770 mm

Total height of tank: 6.600 mm

SKU: 391715



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: isolasjonsmantel oppskåret og med mindre bulker; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølemantelen; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 7511

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1770 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 6 600 mm



Omrører

Effekt (kW): 7,50

Mer

Varmeveksler: RVS 316

Isolert: Ja