

80 liters tank i syrefast 316



89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 1 screwed fitting enlarges the actual outlet from DN 20 to DN 50 DIN 11851 (see photos)

Volumetric volume (L): 80 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 20 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN20 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 310 - 1865

Power: 1,35

Internal diameter tank: 490 mm

Outer diameter tank: 540 mm

Total height of tank: 1.800 mm

SKU: 482044



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 1 skruearmatur forstørrer det faktiske utløpet fra DN 20 til DN 50
DIN 11851 (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 80

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 490 mm

Total høyde: 1 800 mm

Ytre diameter: 540 mm (18 tommer)

Omrører

Effekt (kW): 1,35

Turtall: 310 – 1865

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei