8000 liters tank i rustfritt stål 304

123 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole dimensions (cylinder): approx. 420 x 320 mm; 2 Thermoplates in the cylinder area; clear outlet with nozzle (DN50 DIN 11851)
Volumetric volume (L): 8.000 L
Pressure in tank: pressure
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN50 DIN 11851
Internal diameter tank: 1.800 mm
Cylinder height: 2.976 mm
Total height of tank: 3.925 mm

SKU: 490506

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Diameter på mannhull (sylinder): ca. 420 x 320 mm; 2 termoplater i sylinderområdet
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 8000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 976 mm
Innvendig diameter: 1 800 mm
Total høyde: 3,925 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor