

8000 liters tank i rustfritt stål 304



119 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 8.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 47

Power: 0,55

Cylinder: 3,10 mm

Bottom: 2,90 mm

Internal diameter tank: 2.080 mm

Outer diameter tank: 2.200 mm

Cylinder height: 2.350 mm

Total height of tank: 3.700 mm

SKU: 564886

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: rørenden er kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 8000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2350 mm

Innvendig diameter: 2 080 mm

Total høyde: 3 700 mm

Ytre diameter: 2 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 47

**Tanktykkelse**

Bunn: 2,90 mm

Sylinder: 3,10 mm

Mer

Isolert: Ja