

8000 liters tank i syrefast 316



219 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; 4 support brackets, Fe; double jacket blasted and primed; Type plate probably not available

Volumetric volume (L): 8.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 600 L

Max. working temperature: 135 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 140

Power: 30

Cylinder: 13 mm

Bottom: 10 mm

Internal diameter tank: 2.200 mm

Outer diameter tank: 2.300 mm

Cylinder height: 1.830 mm

Total height of tank: 5.100 mm

SKU: 423623



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; 4 støttebraketter, Fe; dobbeltmantlet, sandblåst og grunnet;

Typeplate sannsynligvis ikke tilgjengelig; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 8000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1830 mm

Innvendig diameter: 2 200 mm

Total høyde: 5 100 mm

Ytre diameter: 2 300 mm

Omrører

Effekt (kW): 30

Turtall: 140

Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 13 millimeter

Mer

Isolert: Nei