

820 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 DN 200 hand hole in the upper bottom; 1 welded stainless steel insulating collar around the outside of the vessel; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 820 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 160 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 52 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 160 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Internal diameter tank: 780 mm

Outer diameter tank: 830 mm

Cylinder height: 1.400 mm

Total height of tank: 3.000 mm

SKU: 566195



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 DN 200 håndhull i øvre bunn; 1 sveiset isolasjonskrage i rustfritt stål rundt utsiden av beholderen; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 820

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 400 mm

Innvendig diameter: 780 mm

Total høyde: 3 000 mm

Ytre diameter: 830 mm



Mer

Isolert: Nei