

8700 liters tank i rustfritt stål 304



200 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; Technical documentation of an identically constructed tank available; cylinder flanged (see photos; connecting screws missing); cone height approx. 500 mm; 4 support brackets, stainless steel; minimum wall thickness in the upper tank part 6.3 mm; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 8.700 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 85

Power: 3

Top: 6,50 mm

Cylinder: 5,50 mm

Bottom: 4,80 mm

Internal diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 4.450 mm

Total height of tank: 5.900 mm

Empty weight tank: 2.250

SKU: 430919

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Teknisk dokumentasjon av en identisk konstruert tank tilgjengelig; sylinder flenset (se bilder; tilkoblingsskruer mangler); kjeglehøyde ca. 500 mm; 4 støttebraketter, rustfritt

Øvrig informasjon2: stål; minimum veggtykkelse i den øvre tankdelen 6,3 mm; Metallisk misfarging innvendig; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 8700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 450 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 5 900 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 3

Turtall: 85

Tanktykkelse

Bunn: 4,80 mm

Sylinder: 5,50 mm

Topp: 6,50 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.250