

90 liters tank i rustfritt stål 304



42 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: closed tank on 4 stainless wheels; propellor agitator in SS stainless-steel AISI 304 (V2A); 0,37 kW - 1.500 rpm; lantern ring in stainless-steel; discharge valve DIN11851; CIP sprayball 1/2; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 90 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 32 mm



Outlet type: DIN11851

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.320

Power: 0,37

Voltage: 220 V - mono

Top: 2,50 mm

Cylinder: 1,50 mm

Bottom: 1,50 mm

Internal diameter tank: 475 mm

Distance from outlet to ground: 375 mm

Outer diameter tank: 520 mm

Cylinder height: 550 mm

Total height of tank: 1.350 mm

Empty weight tank: 40

SKU: 375473

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1000

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: lukket tank på 4 rustfrie hjul; propellomrører i rustfritt stål AISI 304 (V2A);

0,37 kW – 1.500 o/min; lanternering i rustfritt stål; utløpsventil DIN11851; CIP sprayball 1/2; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 90

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 32 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 550 mm
Innvendig diameter: 475 mm
Mål utløp til bakken: 375 mm
Total høyde: 1350 mm
Ytre diameter: 520 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 1.320
Spennning (Volt): 220 V – mono

Tanktykkelse

Bunn: 1,50 mm
Sylinder: 1,50 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 40