

90 liters tank i syrefast 316



49 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Flytende såpe; typeskiltet er i stor grad uleselig; fartøyet på bildet er den mindre, høyre tanken hos den tidligere operatøren; fartøyet var en del av et prosessanlegg (den større tanken på bildet er også tilgjengelig under ordrenr. 9786 (kan selges andre steder))

Volumetrisk volum (L): 90 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk



Maks. temperatur (°C): 150 °C

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert med varmeveksler

Varmeveksler: ja

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Topptype: åpen

Totalt utslipp: ja

Maks. overtrykk: 6 bar

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Type HE på undersiden: varme-/kjølekappe

Type HE på sylindren: varme-/kjølekappe

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: 38

Agitator: ja

Antall omdreininger: 34

Effekt: 1,10

Sylinder: 5 mm

Bunn: 4 mm

Innvendig diameter tank: 500 mm

Tankens ytre diameter: 650 mm

Sylinderhøyde: 820 mm

Total høyde på tanken: 2.800 mm

SKU: 479148



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: til salg andre steder); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen;
vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 90

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 820 mm
Innvendig diameter: 500 mm
Total høyde: 2 800 mm
Ytre diameter: 650 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10
Turtall: 34

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Ja