

9000 liters tank i rustfritt stål 304



193 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: half coil for heating on the cylinder and on the bottom and a tube heat exchanger in the tank; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 13.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 4 loadcells

Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Position HE: the complet cilinder

Type HE: spiral pipes inside the tank

Type of HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger bottom connected with cylinder: yes

Connection of the bottom to the cylinder: binnen isolatie

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 60 mm

Agitator: yes

Agitator type: 4 blade impeller

Position engine: at the top



Number of revolutions: 25

Power: 4

Voltage: 380 V - three-phase

Internal diameter tank: 2.200 mm

Distance from outlet to ground: 220 mm

Outer diameter tank: 2.300 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.900 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 485897

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: halvspiral for oppvarming på sylindren og på bunnen og en rørvarmeveksler i tanken; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: tallerken

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 13500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 60 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Utvendig kledning: RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm
Innvendig diameter: 2 200 mm
Mål utløp til bakken: 220 mm
Total høyde: 3900 mm
Ytre diameter: 2 300 mm

Varmevekslere

Posisjon varmeveksler: den komplette sylindren
Type varmeveksler på sylinder: halvør sveiset på utsiden av innertanken
Type varmeveksler på bunn: halvør sveiset på utsiden av innertanken

Omrører

Effekt (kW): 4
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: 4-bladet løpehjul
Turtall: 25
Spennning (Volt): 380 V – trefase

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Ja
Vekt: 1.200