

930 liter tank i rustfritt stål 304



19 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: 2 forskjellige kuppellokkvarianter: Skrueforbindelse for melkerør (125 mm kumlokk) eller åpning med bajonett (400 mm kumlokk) (tegning tilgjengelig)

Det kreves spesialverktøy for å åpne hånd- og kummer.

På forespørsel setter vi deg gjerne i kontakt med de aktuelle produsentene eller hjelper deg med innkjøp.



Volumetrisk volum (L): 930 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum

Maks. trykk (Bar): 1 Bar

Min. trykk (Bar): 0,40 Bar

Maks. temperatur (°C): 130 °C

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Topp: 2,50 mm

Sylinder: 2 mm

Bunn: 2,50 mm

Tankens innvendige diameter: 1 000 mm

Sylinderhøyde: 940 mm

Total høyde på tanken: 1.760 mm

SKU: 564085



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: kummer. På forespørsel setter vi deg gjerne i kontakt med de aktuelle produsentene eller hjelper deg med innkjøp.

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,40 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 930

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 940 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 1760 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 2,50 mm

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei