

956 liters tank i syrefast 316



222 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Technical documentation (also for the agitator) available for one of the two vessels

Volumetric volume (L): 956 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Min. pressure (Bar): 0,50 Bar



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 83 L

Max Overpressure: 1,50 Bar

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 25

Agitator: yes

Number of revolutions: 24 - 247

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.050 mm

Cylinder height: 950 mm

Total height of tank: 2.000 mm

SKU: 489937



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Teknisk dokumentasjon (også for omrøreren) er tilgjengelig for ett av de to fartøyene; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,50 bar

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 956

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 950 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 2 000 mm

Ytre diameter: 1 050 mm

**Omrører**

Turtall: 24 – 247

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Nei